

Inox robustes



Plaque vidéo à défilement 2 lignes double perçage

REF : D83/I2L

Antivandale inox 316L et conforme loi accessibilité

Caractéristiques

- **Indice de protection** : IP54 / IK08
- **Façade** : inox 316L brossé
- **Épaisseur façade** : 2,5 mm
- **Lecteur VIGIK T25VK2** : non inclus
- **Dimensions Façade (H x L)** : 430 x 150 mm
- **Dimensions Encastrement (HxLxP)** : 410 x 135 x 60 mm
- **Lecteur Vigik** : T25 à prévoir
- **Pose** : Encastrée
- **Température de fonctionnement** : -20°C à +55°C

Résumé

Plaque 2 Voice vidéo à défilement 2 Lignes 2 Trous □
Nouveauté à partir de mars : le nouveau Makrolon D83, avec une meilleure indication visuelle pour les visiteurs.

Description

Plaque d'appel à défilement des noms 2Voice avec option appel smartphone Tel2Voice.
Caméra couleur CCD grand angle 120° avec éclairage haute luminosité.
Afficheur haute luminosité 2 lignes OLED.
Capacité 1000 noms, 1000 logements.
Message d'accueil et d'utilisation affiché par détection de présence.
Synthèse vocale d'information.
Boutons de recherche et de validation étanches et rétro-éclairés.
Clavier étanche à larges touches rétro-éclairées avec marquage braille.
Platine à haute résistance avec fermeture à vis antivandale sans fente ni trou.
Double perçage.
5000 codes d'accès ou badges résidents.
8 codes d'accès en mode autonome.
Deux modes de gestion possibles :
A distance par Visiosoftweb : - En lecture/écriture avec centrale type : CVx083. - En connecté avec centrale type : IPCVx083.
Sur place directement sur la platine ou avec l'application smartphone Android 2VOICE MANAGER.

Accessoires

Carte 2 relais supplémentaires : réf. C83/2R.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

Boucle T optionnelle pour ERP : réf. BM83.
Vis et embout compatible : réf. M5/25 + 9904/1.
Obturbateur OBT/I.
Réf. visière : V83/I
Réf. boîtier saillie : BV83/I

IF YOU LOVE YOUR BUILDING