# Kits A-HD

## Kit vidéo A-HD

REF : 1093/KAHD

## Résumé

Kit AHD comprenant 2 caméras tubes, 1 enregistreur, 2 alimentations, 2 x20m Cable Coax Alim.

## Description

Kit composé de :
1 x DVR 8 canaux AHD 1093/508N
2 x Cameras AHD varifocal 2.8-12mm
2 x alimentations 1092/801
2 x 20m cable Coax et Alim 1099/1020H

**DVR:**
8 canaux avec entrée vidéo BNC / 4 canaux avec entrée vidéo IP
jusqu'à 12 canaux avec entrée vidéo IP
jusqu'à 12 canaux avec entrée vidéo mixte : analogique + IP)
1 canal de sortie VGA / 1 canal de sortie HDMI
Résolution affichage :
- Canaux d'entrées analogiques : CVBS
- Canaux d'entrées analogiques AHD 720p & 1080p à 25 images/s pour chaque canal
- Canaux d'entrées IP : 720p & 1080p à 25 images/s pour chaque canal.
Pas de temps réel pour les canaux multiples
Résolution d'enregistrement :
- 1080P (1920 x 1080)
- 1080N (960 x 1080)
- 720P (1280 x 720)
- WD1 (960 x 576)
Vitesse de trame en enregistrement :
- IP : 1080P à 25 images/s par canal
- Analogique : 1080N à 15 images/s / 720P à 15 images /s
- WD1 à 25 images/s par canal (1080N à 25 images/s)
- 720P à 25 images/s si tous les canaux IP sont désactivés)

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique



URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

Interface du disque dur : Maximum 1 HDD Sata (chaque HDD jusqu'à 6 To)
Mémoire de sauvegarde vidéo
Disque dur de 1000 Go (par défaut)
Dispositif USB/eSATA externe / Graveur CD-DVD USB externe / Réseau (fichier AVI)
Urmet iUVS (iOS, Android), Urmet iUVSTab (tablette Android) et Urmet iUVSPad (iPad)
Ethernet Interface : auto-adaptative RJ-45 10 Mo/100 Mo

**Camera 1092/002E :**
Type de capteur : 1/2.7" CMOS F22
Optique : f2.8-12mm Varifocal 3MP
Rapport signal/bruit : . >48 dB
Résolution AHD : 1080P à 25fps
Sensibilité :Couleur : Colore: 0.1Lux@F2, B/N: 0.03Lux@F2
Nombre de diodes :18 / Portée : 12m IR ON
Exposition : AUTO
Synchronisation : interne
Consommation maximale : 320mA IR ON
Température d'utilisation : 0 ÷ +50°C
Température de stockage : -10÷50°C
Dimensions (Æ x L) : . 65 x 65x 90 mm
Poids :310 g
Degré de protection : .... IP66
Utilisation : Intérieur / Extérieur

**Alimentation 1092/801 :**
Alimentation enfichable 230V / 12V cc
Puissance 1200mA
Pour caméras 12V et accessoires compatibles
Cordon de 40 cm

**Cable 1090/1020H :**
Câble de raccordement alimentation et vidéo tout fait, prêt à la pose pour raccorder une caméra.
BNC pour la vidéo caméra alimentation, jack mâle coté caméra.
Longueur 20 mètres.

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique



URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr