# 1750/6 1716/2 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 1750/1 17



### Caractéristiques

• Lecteur Vigik : A prévoir

• Type de pose : Encastrée

• Indice de protection : IP54 / IK08

• Façade en inox : 316L brossé

• **Épaisseur façade** : 2,5 mm

• Dimensions Façade (H x L): 430 x 150

mm

• Dimensions Encastrement (HxLxP):

410 x 135 x 60 mm

• Température de fonctionnement : -20°C à +55°C

## **Inox robustes**

# Plaque vidéo à défilement grand afficheur T25

REF: D83/IG

Antivandale inox 316L et conforme loi accessibilité

### Résumé

Plaque système 2 Voice vidéo à défilement grand afficheur. Lecteur badge Vigik T25

### **Description**

Platine à haute résistance avec fermeture à vis antivandale sans fente ni trou.

Plaque d'appel à défilement des noms 2Voice avec option appel smartphone Tel2Voice.

Caméra couleur CCD grand angle 120° avec éclairage haute luminosité.

Afficheur haute luminosité 4" TFT.

Capacité 1000 noms, 1000 logements.

Message d'accueil et d'utilisation affiché par détection de présence.

Recherche par nom ou par la 1ère lettre, pictogrammes et synthèse vocale d'information

Innovation : Gestion indépendante des noms du groupe "Profession libérale" sur profil horaire (en mode

Visiosftweb)

Boutons de recherche et de validation étanches et rétro-éclairés.

Clavier étanche à larges touches rétro-éclairées avec marquage braille.

5000 codes d'accès ou badges résidents.

8 codes d'accès en mode autonome.

### Deux modes de gestion possibles :

A distance par Visiosoftweb : - En lecture/écriture avec centrale type : CVx083. - En connecté avec centrale

type: IPCVx083.

Sur place directement sur la platine ou avec

l'application smartphone Android 2VOICE MANAGER.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING



### Accessoires

Carte 2 relais supplémentaires : réf. C83/2R. Boucle T optionnelle pour ERP : réf. BM83. Vis et embout compatible : réf. M5/25 + 9904/1.

Obturateur OBT/I. Réf. visière V83/I Réf. boîtier saillie BV83/I

Boîtier d'encastrement métallique : Réf. BE83/M

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

