

# Plaque inox à touches d'appel sans gravure

REF : 52010

Plaque inox antivandale à touches d'appel et panneau des noms séparé

## Résumé

Plaque inox à touches d'appel sans gravure

## Description

- Façade en inox 2,5 mm, Boîtier d'encastrement en acier.
- Porte-étiquette en polycarbonate 6 mm. Changement des noms par l'arrière.
- Touches d'appel en inox.
- Perçage Ø 25 mm pour tête Vigik ou canon PTT.
- Equipée de deux porte-lampes et des lampes navettes 15V/3W.
- Façade boutons fermée par 4 vis M5/16. Panneau des noms fermé par 4 vis 4468.
- Produit anti-vandale sélectionné CUIPI.
- Gravure des numéros d'appel en supplément (fournir un plan).

### Option

- Gravure d'un terme : réf. 9904
- Gravure 2 termes : réf. 9904/2
- Gravure 3 termes : réf. 9904/3
- Gravure 4 termes : réf. 9904/4
- Gravure 5 termes : réf. 9904/5

## Caractéristiques

- **Poids** : 2,7kg
- **Façade en mm (HxLxE)** : 322 x 206 x 2,5 mm
- **Encastrement en mm (HxLxP)** : 302 x 186 x 2,5 mm

IF YOU LOVE YOUR BUILDING