Postes d'intercommunication

poste secondaire mural à combiné

REF : 10052211

Appel direct du poste chef par décroché

Résumé

poste secondaire mural à combiné

Description

• Poste d'interphonie à poser sur un bureau (support en option), ou au mur.
• Conformités aux normes européennes de sécurité selon norme EN 60950.
• Prise de ligne par décroché.
• Boîtier en ABS, IP 40. Classe 1.
• Température de fonctionnement: 0° / +50 °C.
• Raccordement sur bornier à vis. Capacité 1mm² maxi.
• Alimentation par pile 3 V fournie. Autonomie 250 000 communications de 1 mn.
• Dimensions (H x L x P) : 235 x 174 x 78 mm.

Patrimoine

Tertiaire

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr