Alimentations et coupleur

Caractéristiques

- **Poids :** 1,295kg

Alimentation portier vidéo BIBUS V.O.P.

REF : 1074/20

Alimentation pour 50 moniteurs Bibus VOP

Résumé

Alimentation portier vidéo BIBUS V.O.P.

Description

• Elle fournit la tension nécessaire à l'allumage des moniteurs sur appel d'une plaque vidéo uniquement.
• Elle alimente les caméras de la plaque principale et de la plaque secondaire, et assure la commutation entre ces 2 plaques.
• Distance maxi entre alimentation et moniteur : 200m, entre alimentation et plaque principale : 400m, entre alimentation et plaque secondaire : 200m.
• Amplificateur de signal vidéo intégré pour la plaque principale.
• Boîtier en ABS blanc pour fixation murale par vis et chevilles ou sur rail DIN.
• Boîtier sur rail DIN 12 modules.
• Dimensions (HxLxP) : 90 x 216 x 75mm.

Domaine d'utilisation

• Installations neuves avec câblage numérique vidéo 4 fils.
• Rénovation avec conservation du câblage uniquement.
• Conditions d'utilisation : température – 10 à + 40° C. humidité 90 % à 30° C.

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr