Centrales

CV1083-CENTRALE L/E VIGIK 1 PORTE

REF : CV1083

Mise en service rapide : transfert des noms sur platine via badge(s) porteur(s)

Résumé

CV1083-CENTRALE L/E VIGIK 1 PORTE

Description

• Gestion 1 porte Résidents/VIGIK en Lecture/Ecriture (via le site Internet sécurisé VisiosoftWeb)
• Adapté pour intégration à une platine d'interphonie 2Voice
• Nombre de clés max.: 5000
• Nombres de services VIGIK : 200
• Compatible avec platines 2Voice URMET
• Compatible avec tête de lecture 2 fils T25VK2

Existe aussi en version kit incluant une tête de lecture T25VK2 : réf.: KCV1083

Fabriquée en France.

Caractéristiques Techniques

• Distance entre centrale et tête de lecture T25VK2: 100 mètres
• Borniers débrochables : borniers de boutons de sortie, lecteur de proximité, alimentation
• Voyants de programmation et d'alimentation
• Mémoire de données amovible avec gaine thermo:
-Contient toutes les données de la centrale
-Doit être connectée à la CV1083 pour fonctionner.
-En cas de panne de la microcentrale CV1083, la mémoire peut être utilisée sur une autre microcentrale CV1083 qui fonctionnera alors comme la précédente.
• Alimentation centrale : 12/26 Vcc, 0.5A
• Pile compatible : CR1225
• Boîtier en ABS jaune

Caractéristiques

- **Poids :** 0,6kg

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

Fonctionnalités

• Programmation à distance sur VisiosoftWeb (www.visiosoftweb.com)
• Transfert des noms sur platine via badge(s) porteur(s) (utilisation de badges MEMOPROX ou MEMOPROX4K: badge doté d'une grande capacité mémoire)
• Fonctionnalité anti-copie activable par badge
• INT/IP (RS485) intégré permettant de la faire évoluer en version connecté (IP, GPRS)
• Migration d'un site L/E hébergé sur VisiosoftWeb et équipé de CV1083 (et/ou CVHFLE) en site connecté (2 modes de gestion supplémentaires disponibles : IP / GPRS). L'ajout de matériel lié au passage à un site connecté est non inclus. (avec la référence MIGIPCV)

Homologation

Normes CE : conforme.

Domaine d'utilisation

• Gamme de température : - 20 °C à +60° C

Précaution d'emploi

• Non compatible avec les platines RTC, E2W, FDI, BIBUS et HBS
• Non compatible avec l'outil de gestion VISIOSOFT MONOPOSTE

Alimentations conseillées
•Contrôle d'accès seul: Réf.:8500/2
•Avec Interphonie: fournie par la plaque de rue à défilement

Dimensions

(L x H x P) 70 x 70 x 20 mm

Patrimoine

Moyen collectif - Grand collectif

Technologies

2VOICE - Lecture ecriture

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr