Kits WIFI

Kit wifi

REF : 1098/820

En remplacement de la réf. 1098/800

Résumé

Kit NVR WiFi 8 canaux. Caméra IP66, pour un usage intérieur et extérieur

Description

Le Kit comprend 1 NVR Wi-Fi + 2 caméras Bullet 2M IP 1099/218 - avec objectif fixe de 3,6 mm (alim. 12Vcc incluse)
*Caméra IP66, convient à un usage intérieur et extérieur

Caractéristiques Enregistreur Kit WiFi 1098/820-DA
Formats de compression Vidéo : H.264/H265+
Entrées/Sorties Vidéo : 8CH WiFi 1920x1080 (Full HD) / 1 CH Sortie vidéo HDMI
Frame Rate : Max 120fps@1080p
Mainstream (flux principal) : Max 15fps@1080p par canal
Substream (Flux secondaire) : Max 15 fps à 640x360 par canal
Résolution d'enregistrement : Max 15 fps à 1080p par canal
Performances Live & Playback 1080P: 8CH sans real¬time
Modalité d'enregistrement : Toujours / Temporisé / Manuel / Détection mouvement et PIR
Largeur bande enregistrement : jusqu'à 12 Mbps (8 canaux simultanément, Max 1,5 Mbps par canal)
Mémoire backup vidéo :
- 1 SATA HDD (1000 Go)
- Dispositif USB externe / e-SATA / Réseau (NAS) (DROPBOX, GOOGLE DRIVE, FTP, uniquement pour l'image d'alarme et l'événement vidéo)
Modalité de reproduction : PLAY / SLOW / FWD / Photogramme
Interface Internet / Client multilingue :
- Système PC (selon version) : Windows® ou Mac OS

Caractéristiques

- **Poids :** 1.4 Kg
- **Dimensions (LxHxP) :** 300x48x208 mm

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

(selon version)
- Logiciel mobile pour les plateformes iOS & Android
- Navigateur web (selon version) : Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, ou Safari®
Type d'alarmes : Mouvement / PIR / Perte vidéo / Espace HD / Panne HD
PDA Software Mobile : Urmet iUVS (iOS, Android)
Logement carte SD interne
Ports USB 2.0 pour la sauvegarde, la mise à jour et l'option à l'aide d'une souris
Sauvegarde sur USB 2.0 à partir du panneau avant (clé USB ou disque dur)
Ethernet : 1 RJ45 10/100 Base¬T
Fonction P2P disponible pour Urmet UVS Pro Client et Mobile Urmet iUVS Pro
Fonction RTSP
Distance de transmission Wifi 50 m (interne) / 200 m (externe)
Consommation de puissance : max. 3.9W
Alimentation 12 Vcc / 2 A

Accessoires :

• Caméra supplémentaire 1099/218 (avec alimentation incluse)
• Alimentation 1092/801
• Boîte de jonction : 3000/108 (en utilisant les trous numérotés "1")

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr