Barrières infrarouge

Barrière infrarouge
REF : EL60RT2PH/120

Résumé

Barrière infrarouge

Description

Barrieres infrarouge
2 faisceaux portée 60 mètres en extérieur, 120 mètres en intérieur

Caractéristiques
Barrière infrarouge comprenant émetteur et/récepteur.
Utilisation intérieure ou extérieure avec l'option chauffage.
1 double faisceau orientable ± 90° horizontalement, ± 10° verticalement.
Portée 480 mètres en intérieur, 120 mètres en extérieur.
4 canaux de synchronisation
Mode de détection : coupure simultanée des 2 rayons.
Fonction de contrôle automatique de gain pour optimiser le fonctionnement en condition atmosphérique difficile.
Disqualificateur de brouillard sortie Open collecteur
IP55 Temps de fonctionnement -25 à +55°C. Alim. de 10,5 à 30Vcc.
Consommation : 90 mA. la paire

Avantages
Un produit simple à mettre en oeuvre et à utiliser lorsque vous désirer réaliser une detecion extérieure sur moyenne distance

Photos et caractéristiques sont contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr