Barrières infrarouge

Barrière infrarouge + 2 faisceaux + hauteur des colonnes 0,5m

REF : UEL20RT/05

Résumé

Barrière infrarouge + 2 faisceaux + hauteur des colonnes 0,5m

Description

Barrières infrarouges ultra compactes hauteur 0,5m, 2 faisceaux

Caractéristiques

Barrière infrarouge ultra compacte comprenant un couple émetteur / récepteur.
Utilisation intérieure ou extérieure.
Hauteur des colonnes : 0.5 m ajustable facilement par découpe du profilé.
2 faisceaux à portée réglable, de 40 cm à 10 m (max.20 m en intérieur).
Modes de détection : point à point, faisceaux adjacents, faisceaux croisés.
Alimentation 12Vcc. Conso : de 36 à 70 mA
Dimensions: 540 x 25 x 23 mm

Avantages

Un produit simple à mettre en oeuvre et à utiliser lorsque vous désirez réaliser une detection extérieure au niveau de fenêtres ou de portes

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr