

# Détection

## Barrière infrarouge

REF : UEL50RT2PH-150

### Résumé

---

Barrière infrarouge

### Description

---

Barrières infrarouge 2 faisceaux portée 150 mètres en extérieur, 300 mètres en intérieur

### Caractéristiques

Barrière infrarouge comprenant un couple émetteur /récepteur.

Utilisation intérieure ou extérieure avec l'option chauffage.

1 double faisceau orientable  $\pm 90^\circ$  horizontalement,  $\pm 10^\circ$  verticalement.

Portée 300 mètres en intérieur, 150 mètres en extérieur.

Mode de détection : coupure simultanée des 2 rayons.

Viseur d'alignement incorporé.

Codage du faisceau infrarouge parmi 4 fréquences afin d'éviter les interférences sur site.

Fonction de contrôle automatique de gain pour optimiser le fonctionnement en condition atmosphérique difficile.

Temps de détection réglable de 50 à 700ms.

IP55 Temps de fonctionnement -25 à +55°C.

Alim. de 10,5 30Vcc.

Conso : 85 mA.

Dimensions (H x L x P) : 75 x 180 x 75mm.

### Avantages

Un produit simple à mettre en 'uvre et à utiliser lorsque vous désirez réaliser une detecion extérieure sur longue distance

IF YOU LOVE YOUR BUILDING