Détection

Colonne unidirectionnelle 180° 2 m

REF : UKITSP60/20

Résumé

Colonne unidirectionnelle 180° 2 m

Description

Colonnes unidirectionnelle hauteur 2 mètre pour l'installation de barrieres infrarouge UEL50RT2PH-50, UEL50RT2PH-150 UEL50RT4PH-250

Caractéristiques

Colonne unidirectionnelle 180°. Hauteur 2m. Kit comprenant : ? 1 colonne extrudée en aluminium anodisé. ? 2 plaques de revêtement de polycarbonate. ? 1 lot de vis de fixation des barrières (EL50, EL15, EL10). ? 2 couvercles. ? 1 thermostat. ? 1 résistance de chauffage. ? 1 dispositif anti-chevauchement. ? 1 contact d?autoprotection du couvercle supérieur.

Avantages

Colonne extérieure rendant la protection extérieur optimun par supperposition de plusieurs élémént tout en preservant l'estétique du site a protéger

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr