

Barrières infrarouge

Colonne infrarouge intégrée 2m SMA

REF : IR250-2RTSMA

Résumé

Colonne infrarouge intégrée 2m SMA

Description

Caractéristiques

- **Dimensions (cm) H*L*P** : 200*25*20

Colonne infrarouge 2 mètres portée 250m pré-equipée en 4 faisceaux.

Equipée de 4 émetteurs et de 4 récepteurs . SMA : Single Man Adjustment. Programmation facilitée pour 1 seule personne.

Infrarouge :

Optique doubles rayons.

Fréquence onde de travail 950nm.

Dispositif double optique lentilles de 50mm.

Portée maximale extérieure 250m

Alimentation 220 V - Consommation 12 Vcc 150 mA.

Température de fonctionnement : - 25 + 65 °C.

Tempo d'intégration réglable de 20/500 ms.

Test point pour le contrôle de l'alignement.

Angle d'alignement vertical 20°, horizontal 180°.

Discriminateur de brouillard en cas de conditions climatiques extrêmes.

Logique de détection interruption 1/4 rayons AND/OR.

Exclusion rayon 1 / rayon 2.

Sortie d'alarme: contacts libres de potentiel NF/NO.

Barrières Infrarouge synchronisés par Bus.

Colonnes :

Colonnes thermostatées.

Résistances de chauffage 24 Vac de 60 à 100W.

Degré de protection enveloppe IP 54.

Couvercle de fermeture protégé à l'ouverture.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING