Barrières infrarouge

Barrières radio infrarouge 1.5m

REF : ELR600RT/15

Barrières EGON

Description

Portée max en extérieur : de 0.4 à 10m
Fonction test d'alignement des barrières
Programmation d'alarme en cas de détection programmable : un ou 2 faisceaux
Sensibilité programmable : 2 niveaux
Rayons pulsés, longueur d'ondes 950 nm
Autonomie : 2 ans
Rapports transmis : Alarme, Autoprotection, Batterie faible
Température de fonctionnement : de -10°C à +65°C
Configuration des faisceaux : 6TX + 6RX
Alimentation : 6 + 6 batteries 3.6V – 2.7Ah incluse

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

Caractéristiques

- **Indice de protection (IP) :** 54
- **Dimensions :** 25mm x 25.5mm x 1.5m

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr