

Autres

Interface 2G avec antenne pour centrale MP3000

REF : IT3000-2G



Caractéristiques

- **Tension nominale d'alimentation** : 13,8 Vcc
- **Tension de fonctionnement** : 10 à 14,5 Vcc
- **Courant absorbé nominal** : en Veille 10 mA (13,8 Vcc) / en Transmission 200 mA (13,8 Vcc)
- **Fréquence Quadri-bande** : 850/900/1800/1900 MHz
- **Transmission de données GPRS** : 42,8 Kbps
- **Format carte SIM** : Nano-SIM
- **Dimensions (L x H)** : 40 x 70 mm

Résumé

L'interface de communication IT3000-2G relie la centrale MP3000 au réseau GSM/GPRS, ce qui permet d'envoyer des appels vocaux, des SMS et des protocoles numériques aux centres de surveillance.

Description

L'interface 2G permet l'envoi de messages vocaux et/ou SMS et le transfert d'événements en mode données.

Plug&Play sur la carte de la centrale MP3000

Emplacement pour Nano-SIM

Antenne fournie pour utilisation avec centrale en boîte plastique

Fonction recherche du meilleur opérateur

Fonction détection jamming

Connecteur d'antenne interchangeable, type SMA

Conforme à la norme EN50136-2 SP2-SP4 DP1-DP2

IF YOU LOVE YOUR BUILDING