Gamme MP3000

Interface Wifi pour centrale MP3000

REF : IT3000-WIFI

Résumé

L'interface de communication Wifi relie la centrale MP3000 au réseau internet sans besoin de câblage.

Description

Plug&Play sur la carte de la centrale MP3000
Fréquence : 2,4 GHz

Caractéristiques

- **Tension nominale d'alimentation :** 5 Vcc
- **Tension de fonctionnement :** 4,75 à 5,25 Vcc
- **Courant absorbé nominal :** Veille < 15 mA / Connecté 60 mA / Max 125 mA
- **Norme sans fil :** 802.11b/g/n, 802.3, 802.3u
- **Sensibilité de réception :** 11Mbps -80dBm@8% / 54Mbps -70dBm@10% / 130Mbps -64dBm@10%
- **Vitesse de transmission :** 150 Mbps
- **Portée (en champ libre) :** 180 m
- **Dimensions (L x H) :** 40 x 70 mm

Photos et caractéristiques sont non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr