Gamme MP3000

Interface ligne téléphonique RTC pour MP3000

REF : IT3000-PSTN

Résumé

L'interface de communication IT3000-PSTN relie la centrale MP3000 à la ligne téléphonique RTC et permet d'envoyer des messages vocaux et des événements en DTMF au centre de télésurveillance.

Description

Plug&Play sur la carte de la centrale MP3000
2 bornes entrée/2 bornes sortie ligne téléphonique
1 borne connexion terre électrique
2 parasurtenseurs de ligne téléphonique
Conforme à la norme EN50136-2 SP2 DP1

Caractéristiques

- **Tension nominale d'alimentation :** 13,8 Vcc
- **Tension de fonctionnement :** 10 à 14,5 Vcc
- **Courant absorbé nominal :** en Veille 15 mA / en Communication active 17 mA (13,8 Vcc)
- **Dimensions (L x H) :** 40 x 70 mm

Photos et caractéristiques sont contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr