Gamme MP3000





Caractéristiques

- **Tension d'alimentation :** 13,8 Vcc
- **Tension de fonctionnement :** 10 à 14,5 Vcc
- **Absorption :** 58 mA (13,8 Vcc)
- **Technologie de communication :** Fréquence radio bidirectionnelle
- **Bande de fréquence :** 868,6-868,7 MHz
- **Portée radio :** 2 km (en l'absence de réflexion et/ou d'atténuation)
- **Longueur maximale du bus :** 500 m
- **Mode de communication radio :** FSK
- **Puissance de sortie (max) :** 10 dBm ERP
- **Nombre de canaux radio :** 1
- **Catégorie de récepteur :** 2
- **Dimensions (L x H x P) :** 89 x 75 x 26 mm

Extension radio RF sur bus pour centrale MP3000

REF : ER3000-RF

Extension 868MHz bidirectionnelle

Résumé

L'extension RF permet au système MP3000 de gérer une série de dispositifs radio intérieurs et extérieurs pour les applications anti-intrusion.

Description

ER3000-RF est un module d'extension permettant d'ajouter des dispositifs radio Elkron 868 MHz au système MP3000.
Le module est relié à la centrale par BUS (connexion en cascade, en étoile ou en mode mixte).

L'extension peut être installée :
soit à l'intérieur de la centrale MP3000 dans le coffret plastique (câble plat fourni)
soit à l'intérieur du boîtier optionnel CP/EXP, protégé contre l'ouverture et l'arrachement

Nombre maximal de dispositifs pouvant être gérés*
28 détecteurs
4 sirènes
4 claviers
8 télécommandes

Connexion rapide sur la carte de la centrale ou sur le bus du système
Communication radio bidirectionnelle en bande étroite FSK ultra rapide
Gestion de la supervision et Jamming
Conforme à la Directive 2014/53/UE

** Compatible avec un large choix de dispositifs radio RF ELKRON.*

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr