

# Moniteurs vidéo



## Moniteur VOG5 Wifi noir

REF : 1760/15

Votre videophone écran 5 pouces et également équipé du transfert d'appel sur smartphone via le wifi intégré et des fonctions domotiques Yokis.

### Résumé

MONITEUR VOG 5W WIFI NOIR

### Caractéristiques

- **Couleur** : bicolore blanc et noir
- **Température de fonctionnement** : -5 à + 50°C.
- **Dimensions (HxLxP)** : 160 x 130 x 26 mm
- **Résolution** : 800 X 480 pixel
- **Wi-Fi** : 2,4 GHz

### Description

#### MONITEUR VOG 5W WIFI NOIR

- Moniteur Main-Libre 5" couleur en ABS avec façade en verre
- Wifi intégré pour transfert d'appel sur smartphone (application CallMe)
- Boucle magnétique intégrée. Compatible avec appareil auditif pour malentendants.
- Fonction sourd et malentendant avec Yokis en option (ref : MTR2000ERP)
- Fonction répondeur & Mémoire vidéo sur carte SD (non inclus)

#### 3 Boutons de commandes tactiles rétroéclairés incurvés :

- Ouverture de la porte
- Activation / désactivation de la communication
- Coupure sonnerie programmable

#### Commandes gestuelles sur détecteur IR:

- Prise de communication
- Ouverture de porte

#### Réglages :

- Réglage du niveau de la sonnerie + coupure avec signalisation.
- Réglage de luminosité, et couleur.
- Réglage du haut-parleur pour la phonie montante
- 5 mélodies au choix pour l'appel depuis la plaque de rue ou la porte palière.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

#### **Touches de commandes complémentaires :**

- Ouverture portail
- Appel gardien
- Intercommunication jusqu'à 32 logements
- Accès aux réglages par menu
- 8 Commandes domotiques Yokis (dont 2 en façades)
- Fonction profession libérable programmable sur plage horaire

#### **Accessoires :**

- Sortie pour sonnerie supplémentaire ou carillon sans fil ref. 43551
- Entrée pour branchement d'un bouton de sonnette palière filaire
- Alimentation supplémentaire pour le mode confort ref. 1083/24 ou ref. AL24/6A
- Support de table ref. 1760/52
- Plaque de propreté ref. 1760/51

#### **Pose :**

- Étrier métal fourni pour fixation murale avec ajustement de la verticalité ; entraxe de fixation adapté au boîtier Ø 64 mm
- Raccordement sur bornier débrochable
- Pose en saillie.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING