Caméras

Dôme mobile 560L

REF : 1092/677

Résumé

Dôme mobile 560L Zoom 27X (3,5~94.5mm)

Description

Dôme mobile 550L Zoom optique 27X (3,5~94.5mm) stabilisé WDR

. Capteur CCD Sony 1/4“
. Haute sensibilité : 0.2 Lux. Commutation jour/nuit.
. Zoom optique : 27X (f=3.5mm - 94.5mm)
. Zoom numérique: 16X
. Contrôle éclairage IR : Manuel/Automatique
. IR portée 150m
. Angle ouverture IR : 7° ~ 42° (avec lentille varifocal)
. Zones de privacité : 4
. Préréglage alarme : 8
. Fonction ronde : 6
. Stabilisateur électronique d’image
. Fonctions avancées de compensation contre-jour WDR
. Course de déplacement horizontal : 360° (180°/s),
. Course de déplacement vertical : 0° - 90° (120°/s)
. Interface : RS485
. Protocole PELCO-D
. Installation : Mural avec support fourni
. Alimentation fournie
. Alimentation 24Vac / 5A
. Consommation : 15W
. IP66

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

urmet