

# Destockage

## Dôme mobile 560L

REF : 1092/677



### Résumé

---

Dôme mobile 560L Zoom 27X (3,5~94.5mm)

### Description

---

Dôme mobile 550L Zoom optique 27X (3,5~94.5mm)  
stabilisé WDR

- . Capteur CCD Sony 1/4"
- . Haute sensibilité : 0.2 Lux. Commutation jour/nuit.
- . Zoom optique : 27X (f=3.5mm - 94.5mm)
- . Zoom numérique: 16X
- . Contrôle éclairage IR : Manuel/Automatique
- . IR portée 150m
- . Angle ouverture IR : 7° ~ 42° (avec lentille varifocal)
- . Zones de privacité : 4
- . Préréglage alarme : 8
- . Fonction ronde : 6
- . Stabilisateur électronique d'image
- . Fonctions avancées de compensation contre-jour  
WDR
- . Course de déplacement horizontal : 360° (180°/s),
- . Course de déplacement vertical : 0° - 90° (120°/s)
- . Interface : RS485
- . Protocole PELCO-D
- . Installation : Mural avec support fourni
- . Alimentation fournie
- . Alimentation 24Vac / 5A
- . Consommation : 15W
- . IP66

IF YOU LOVE YOUR BUILDING