Modules Sinthesi-Steel Inox



Caractéristiques

• **Poids**: 0,31kg

• Versions: Standard

Modules micro HP pour plaque à touche d'appel

REF: 1083/64

Module Sinthesi-Steel digitalisateur 2Voice équipé 2 boutons

Résumé

Modules micro HP pour plaque à touche d'appel

Description

- Module d'appel extérieur pour installation 2Voice audio.
- A associer aux modules de la série Sinthesi 2, afin de réaliser une composition adaptée à l'immeuble.
- Il est équipé du groupe phonique, de 2 boutons d'appel et d'un digitalisateur.
- Il peut recevoir 4 extensions réf. 1083/17 de 16 boutons pour porter la capacité à 64 boutons.
- Il dispose d'un connecteur pour brancher le module de signalisation et de synthèse vocale 1148/47
- Façade en inox poli. IP45 / IK 09.
- Temporisation de conversation réglable.
- Il peut être utilisé en plaque principale ou plaque secondaire.
- Commande d'ouverture de porte par tension de 12V fournie et temporisée de 1 à 90 s.
- Commande de portail par contact libre de potentiel 2 A / $30\ V$ max.
- Dimensions (HxLxP): 95 x 90 x 45 mm.

Accessoires

- Accessoires d'installation de la série Sinthesi-Steel : modules à touches, modules percés Ø 25 mm, boîtiers d'encastrement et cadres de finition.
- Module de raccordement 16 BP supplémentaires réf. : 1083/17.

Patrimoine

Petit collectif - Moyen collectif - Grand collectif

Technologies

Open - 2VOICE

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

