Badges et lecteurs

Télécommande 4 canaux

REF : EHFP4B433

Compatible avec systèmes CAPAC 4000 et PIRAMID

Résumé

télécommande 4 canaux / bi-techno : radio 433 MHz et proximité 125 KHz

Description

- 4 touches de couleur bordeaux
- Télécommande longue portée
- 2 en 1 : bi-techno radio en 433 MHz et clé de proximité en 125 KHz
- Compatible avec systèmes CAPAC 4000 et PIRAMID
- IP54 : protection contre les poussières et les projections d'eau de toutes directions
- Compatible avec l'ensemble des installations CAPAC 4000 et PIRAMID en HF 433 MHz
- Utilisable derrière la plupart des pare-brises standards et athermiques du marché
- Numéro gravé en retrait
- Oeillet en Inox haute-résistance
- Boutons en retrait de la coque pour éviter les pressions involontaires
- Diode lumineuse qui confirme la pression sur un bouton
- Design ergonomique pour une meilleure prise en main
- Coque brossée
- Fermeture par 2 vis compatibles avec tournevis plat standard (taille 2.5)
- Télécommande fonctionnant avec la technologie Rolling-code évitant le piratage du code
- Pile compatible : CR2032

Les 4 canaux radio peuvent être utilisés pour commander une porte d'entrée et une porte de sortie d'un parking. La clé de proximité est compatible avec les lecteurs de proximité des centrales PIRAMID et CAPAC 4000 et peut servir à ouvrir la porte d'entrée de l'immeuble. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir 1

Caractéristiques

- **Poids :** 0,05kg

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

télécommande et 1 clé puisque l'EHFP4B433 intègre les deux et allège le porte-clés.

Connexion possible sur les centrales PIRAMID, CAPAC 4000, CAPAC/402, CAPAC/407, CA/VR1 et CA/VR2, CAG/2HFP.

Fabriquée en France.

Code LIDIC : 19811

Caractéristiques Techniques

Alimentée avec une pile Lithium (type CR2032)
Gamme de température : de -20°C à +70°C.
Normes CE : conforme

Dimensions

(L x H x P) : 37 x 70 x 13.75 mm

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr