

Destockage



Caméra dôme IP antivandale 2.8-12 mm

REF : 1099/462

FIN DE PRODUCTION - Remplacée par la réf.

1099/552B

Résumé

Caméra 2.8-12mm 5M AF

Caractéristiques

- **Poids** : 1.01 Kg
- **Dimensions (LxHxP ou ØxH en mm)** : Ø147x117
- **Protection contre les Chocs** : IK10
- **Consommation** : 2.5W(D) / 6.3W(N)

Description

Capteur : 1/2,8" Progressif CMOS

Focale : 2.8 ~ 12 mm (DF motorisée)

Angle : H.FOV : 99 ~ 30°

Sensibilité : Couleur 0,01 lux à F1.2 (AGC ON) ; B/W 0 lux à IR ON.

Filtre IR cut avec auto switch

IR : 40m

Compression Vidéo Standard : H.265 (profil principal) / H.264 / MJPEG

Compression rapport vidéo : 8 Kbps - 8 Mbps

Résolution max. 5MP (2592x1944)

Flux principal (1-30fps/5MP/4MP/3MP/1080P/720P)

2592x1944, 2592x1520, 2048x1520, 2304x1296, 1920x1080, 1280x960, 280x720

Flux secondaire (1-30 fps) 1920x1080, 704x576, 640x480, 320x240

Stream Mobile (1-30fps) 640x480, 320x240

1 entrée d'alarme, 1 sortie d'alarme

1 entrée audio, 1 sortie audio

Détection intrusion périmétrique, détection franchissement ligne, détection objet, compteur franchissement, détection visage, détection personne, Reconnaissance faciale

ONVIF (Vers. 2.6)

Boite de jonction Associée : 1092/149

IF YOU LOVE YOUR BUILDING