LEC/VGK2FS - Lecteur VIGIK/résidents antivandale pose en saillie

REF : LEC/VGK2FS

Lecteur antivandale saillie pour centrales série CL, CV (sauf CV1S3), kits IP et SARAH

Résumé

LEC/VGK2FS - Lecteur VIGIK/résidents antivandale pose en saillie

Description

• Lecteur 2 fils pour centrales série CL et CV (sauf CV1S3)
• Lecteur antivandale saillie étanche, fixation par vis antivandales non apparentes
• Pose en saillie étanche, fixation par vis antivandale non apparente
• Connexion directe sur la centrale
• Diode bi-colore rouge/verte en façade pour confirmer la passage d'un badge valide ou non.
• Antivandale, anti-feu classé M2, agrément VIGIK n° PS-200501-01
• Branchement centrale/lecteur jusqu'à 100 mètres en 2 fils
• Fréquence : 13,56 MHz
• VIGIK : accepte le badge VIGIK pour les prestataires publics et les prestataires privés (ascensoristes, entreprises de nettoyage, etc.)
Accepte les clés de proximité MEMOPROX et la fonction proximité des télécommandes MEMOBIP4B, MEMOBIP4B433, MEMOBIP, MEMOBIP868, EP433 et EP868
• Dimensions façade (H x L x P) : 134 x 80 x 29 mm
• Température : de -20° C / +60° C
• Câblage centrale/lecteur jusqu'à 100 mètres en 2 fils

Lors de l'installation sur une porte d'un lecteur de

Caractéristiques

- **Poids :** 0,42kg

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

badge seul (sans interphonie) et afin de respecter la conformité à la loi accessibilité, nous vous conseillons de mettre un buzzer référence 9854/52 sur le système de fermeture.

Caractéristiques Techniques

Alimentation requise : lecteur alimenté par la centrale
Branchement centrale/lecteur : 2 fils pour centrale technologie 2 fils (CV1S, CV2, CV4) de 0 à 100 mètres.
2 diodes rouge et verte en façade pour confirmer la passage d'un badge valide ou non.
Gamme de température : de - 20° C à +60° C.
Normes CE : conforme.
Dimensions : façade (H x LX E) : 134 x 80 x 33 mm

Fourni avec notice et joint d'étanchéité.

Patrimoine

Petit collectif - Moyen collectif - Grand collectif

Technologies

Open - 2 Fils - Lecture ecriture - Satellite - IP - Lecture

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr