

Plaques vidéo autonomes ou connectées



Caractéristiques

- **Finition : INOX**

Plaque vidéo à défilement - Afficheur graphique 98171103

REF : 98171103

Antivandale, pour poteau technique. Conforme loi accessibilité

Résumé

Plaque vidéo à défilement - Afficheur graphique 98171103

Description

- Plaque d'appel à défilement des noms bus 2 fils.
- Fonctionnement autonome ou connectée à une centrale.
- Caméra couleur CCD grand angle 120° avec éclairage haute luminosité
- Afficheur LCD bleu 8 lignes de 16 caractères hauteur 9 mm.
- Capacité 1000 noms, 600 logements en mode autonome.
- Capacité 500 noms, 500 logements avec centrale CAPAC/4000 et PIRAMID.
- Capacité 1000 noms, 600 logements avec centrale CV1S, CV2, CV4, CL2, CL4.
- Message défilant d'accueil et d'utilisation.
- Pictogrammes et messages sonores d'information sur l'état de fonctionnement.
- Boutons de recherche et de validation étanches et rétro-éclairés.
- Clavier étanche à larges touches rétro-éclairées avec marquage braille.
- 2700 codes d'accès ou badges résidents avec centrale CAPAC/4000 ou PIRAMID.
- 5000 codes d'accès ou badges résidents avec centrale CV1S, CV2, CV4.
- 8 codes d'accès en mode autonome.
- Micro et haut-parleur protégés.
- Electronique tropicalisée.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

- Indice de protection : IP54 / IK08.
- Façade en inox brossé, épaisseur 2,5 mm.
- Perçage Ø 25 mm pour canon PTT ou tête Vigik
- Fixation par goujons soudés sur l'arrière de la façade.
- Dimensions Façade (HxL) : 460x190mm.

Accessoires

- Alimentation : réf. 12012400.
- Postes Bibus Utopia ou Atlantico série 1172.
- Moniteurs Bibus Miro, Signo ou Aiko.
- Tête Vigik pour centrale CAPAC/4000 et PIRAMID : réf. T25VGK
- Tête Vigik pour centrale CV1S2, CV2, CV4, CL2, CL4 : réf. T25VK3

Patrimoine

Petit collectif - Moyen collectif - Grand collectif

Technologies

Open - Lecture ecriture - Satellite - IP - Lecture

IF YOU LOVE YOUR BUILDING