Carillons



Caractéristiques

- **Poids :** 0,45kg

Carillon électronique à transformateur intégré

REF : 43175

Alimentation : 8 à 12Vca/cc ou directe 230Vca.

Résumé

Carillon électronique à transformateur intégré

Description

- Carillon électronique design.
- Base en ABS blanc. Capot en ABS blanc et décor aluminium.
- 17 mélodies sélectionnables.
- 2 entrées bouton poussoir avec différenciation d'appel (dont une pour alarme).
- Commande par contact sec ou tension.
- Volume ajustable et coupure.
- Puissance sonore : 86dB(A).
- Consommation : 250 mA sur 8-12 V et 15 mA en 230 V.
- IP 40.
- Conforme aux normes : EN50081, EN50082, EN55022, EN61000-4-2/3/4/5/6-11, EN60065.
- Dimensions (HXLXP) : 150 X 115 X 45 mm.

Accessoires

- Poussoir avec porte étiquette réf. : 51011.
- Poussoir sans porte étiquette réf. : 64090.
- Transformateur modulaire 230V/8V réf. : 14201.

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr