Barrières infrarouge

Colonne infrarouge integrée 2m SMA

REF : IR250-2RTSMA

Résumé

Colonne infrarouge integrée 2m SMA

Description

Colonne infrarouge 2 mètres portée 250m pré-equipée en 4 faisceaux.
Equipée de 4 émetteurs et de 4 récepteurs . SMA : Single Man Adjustment. Programmation facilitée pour 1 seule personne.

Infrarouge :
Optique doubles rayons.
Fréquence onde de travail 950nm.
Dispositif double optique lentilles de 50mm.
Portée maximale extérieure 250m
Alimentation 220 V - Consommation 12 Vcc 150 mA.
Température de fonctionnement : - 25 + 65 °C.
Tempo d'intégration réglable de 20/500 ms.
Test point pour le contrôle de l'alignement.
Angle d'alignement vertical 20°, horizontal 180°.
Discriminateur de brouillard en cas de conditions climatiques extrêmes.
Logique de détection interruption 1/4 rayons AND/OR.
Exclusion rayon 1 / rayon 2.
Sortie d' alarme: contacts libres de potentiel NF/NO.
Barrières Infrarouge synchronisés par Bus.

Colonnes :
Colonnes thermostatées.
Résistances de chauffage 24 Vac de 60 à 100W.
Degré de protection enveloppe IP 54.
Couvercle de fermeture protégé à l'ouverture.

Caractéristiques

- **Dimensions (cm) H*L*P :** 200*25*20

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr