Autres

Interface 2G avec antenne pour centrale MP3000

REF : IT3000-2G



Résumé

L'interface de communication IT3000-2G relie la centrale MP3000 au réseau GSM/GPRS, ce qui permet d'envoyer des appels vocaux, des SMS et des protocoles numériques aux centres de surveillance.

Description

L'interface 2G permet l'envoi de messages vocaux et/ou SMS et le transfert d'événements en mode données.
Plug&Play sur la carte de la centrale MP3000
Emplacement pour Nano-SIM
Antenne fournie pour utilisation avec centrale en boîte plastique
Fonction recherche du meilleur opérateur
Fonction détection jamming
Connecteur d'antenne interchangeable, type SMA
Conforme à la norme EN50136-2 SP2-SP4 DP1-DP2

Caractéristiques

- **Tension nominale d'alimentation :** 13,8 Vcc
- **Tension de fonctionnement :** 10 à 14,5 Vcc
- **Courant absorbé nominal :** en Veille 10 mA (13,8 Vcc) / en Transmission 200 mA (13,8 Vcc)
- **Fréquence Quadri-bande :** 850/900/1800/1900 MHz
- **Transmission de données GPRS :** 42,8 Kbps
- **Format carte SIM :** Nano-SIM
- **Dimensions (L x H) :** 40 x 70 mm

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr