Interface IoT pour centrale Elkron MP500/8

REF : IT500CLOUD

Description

L'interface IT500CLOUD est un dispositif optionnel qui permet de gérer à distance via des dispositifs mobiles et/ou des tablettes, la centrale MP500/8 par un modem routeur.
Le dispositif peut être connecté au réseau LAN de deux manières différentes :
- WiFi
- Ethernet (via câble)

À partir des dispositifs mobiles et/ou des tablettes, il sera possible de :
- Activer entièrement ou partiellement le système.
- Désactiver entièrement ou partiellement le système.
- Recevoir les notifications des alarmes éventuelles.
- Vérifiez l'état des alarmes et leurs détails en temps réel.
- Vérifier l'état de fonctionnement du système en temps réel.
- Lisez le contenu de l'historique de la centrale.
- Exclure/Inclure toutes les entrées d'intrusion.
- Activer /Désactiver toutes les sorties programmées comme commandable.

Le module peut être installé de trois manières différentes :
- À l'intérieur de la centrale dans un logement spécial (voir Fig. 3)
- Montage mural par des vis et des chevilles (voir notice) en utilisant le boîtier en ABS modèle CP/EP500
- A l'intérieur d'une boîte encastrée.

Caractéristiques

- **Tension nominale d'alimentation :** 9 à 15 Vcc
- **Absorption nominale :** 70mA ±30% @ 13,8 Vcc
- **Bande de fréquence :** 2400 à 2483,5 MHz
- **Puissance de sortie (Max) :** 20 dBm
- **Débit en bauds connexion LAN :** 10Mbps
- **Débit en bauds connexion WiFi :** 54Mbps
- **Température de fonctionnement :** -10°C à +40°C
- **Humidité relative moyenne de fonctionnement :** 25 à 75%
- **Dimensions (l x h x p) :** 108 x 91 x 31mm

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr