Mini Note +

Kit vidéo couleur tactile Mini Note + pour 2 familles

REF : 1722/96

Remplace le kit 1722/86

Résumé

2 boutons d'appel pour 2 habitations partageant la même entrée

Description

Le kit contient :

2 MONITEURS + ÉTRIER DE FIXATION :

• Modèle MODO couleur mains-libres en ABS blanc finition brillante.
• Ecran tactile LCD couleur 7'' (17,8 cm).
• Étrier métal fourni pour fixation murale avec ajustement de la verticalité.
• Entraxe de fixation 60 mm adapté aux boîtes rondes Placo.
• Pose en saillie.
• Menu d'accès aux réglages et à la configuration.
• Mémoire vidéo de 100 images(50 appels).
• Réglage du niveau de la sonnerie + coupure avec signalisation lumineuse.
• Réglage de luminosité, contraste, couleur.
• 5 mélodies au choix pour l'appel depuis la plaque de rue ou l'intercommunication.
• 2 commandes d'accès : ouverture de la porte, ouverture du portail motorisé.
• 16 commandes domotiques : éclairage, volets roulants, scénarios de départ ou d'arrivée.
• 1 touche de fonction vidéosurveillance permettant d'afficher les images provenant de la plaque de rue.
• 2 voyants de fonction : coupure de sonnerie, domotique.
• 1 sortie pour sonnerie supplémentaire ou carillon sans fil 43551.

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

• Dimensions (HxLxP) : 136 x 211 x 22 mm.

1 PLAQUE D'APPEL MIKRA :
• Module d'appel extérieur pour installation 2 fils vidéo.
• IP 55, IK 07. Pose en saillie. Montage encastrée avec le kit optionnel réf. 1723/50
• Avec groupe phonique d'une puissance supérieure à 100 dB, caméra couleur + leds blanches haute luminosité et touche d'appel lumineuse.
• Caméra couleur CCD 1/3" objectif 2mm. Angle de vue horizontal : 60°, vertical : 46°.
• Façade en zamac gris.
• Raccordement des boutons de sortie.
• Commande d'ouverture de la serrure électrique de porte par tension de 12 V fournie, temporisable 0.3, 3, 6, 9 s.
• Commande d'ouverture du portail motorisé par contact sec libre de potentiel.
• Dimensions (HxLxP) : 180 x 100 x 28 mm.

1 ALIMENTATION :
• Alimentation : 230V/33Vcc. Protection électronique par PTC.
• Permet d'alimenter au maximum 1 plaque, 4 moniteurs, 1 report d'appel.
• Boîtier modulaire rail DIN 6 modules.

1 COUPLEUR DE BUS 2 FILS :
• Permet de connecter un bus 2 fils vers la plaque et un bus 2 fils vers les moniteurs.
• Boîtier modulaire rail DIN 2 modules.

1 DISTRIBUTEUR VIDÉO :
• Permet de connecter un bus 2 fils vers chaque appartement.
• Boîtier mural à fixer.

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr