



## Caractéristiques

• Finition: Zamac

## Note 2 ERP

# Kit Note 2 ERP vidéo couleur 7" mains-libres à mémoire 1 appel

REF: 1723/71ERP

Désormais compatible avec le moniteur Wifi 1723/98

## Résumé

Kit interphonie vidéo destiné aux Etablissements Recevant du Public (ERP), tel que les crèches, mairies, etc. Conforme Loi accessibilité pour les ERP

# **Description**

Kit villa interphone couleur main libre évolutif jusqu'à 4 moniteurs et 2 platines.

Module platine boucle magnétique pour recevoir le signal audio sur un appareil auditif T.

Conforme loi Accessibilité + PMR

Fonction vidéosurveillance 4 caméras.

Mémoire d'image vidéo et "Post-it" audio.

Contrôle d'accès par badge inclus ou par clavier (module optionnel).

Commandes domotique YOKIS intégrées (8 commandes radio)

Envoi de notifications d'alerte sur alarme détection intrusion par exemple.

#### Le kit contient :

- 1 MONITEUR + ÉTRIER DE FIXATION :
- Modèle MODO couleur mains-libres en ABS blanc finition brillante.
- Ecran tactile LCD couleur 7" (18 cm).
- Étrier métal fourni pour fixation murale avec ajustement de la verticalité.
- Entraxe de fixation adapté au boîtier Ø 60 mm.
- Pose en saillie. Montage encastré avec kit optionnel réf. 1723/60.
- Menu d'accès aux réglages et à la configuration.
- Mémoire vidéo de 32 clips de 10 secondes sauvegardante sur micro SD.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING



- "Post-it audio" : enregistrement et écoute d'un message interne à destination des résidents.
- Réglage du niveau de la sonnerie + coupure avec signalisation lumineuse.
- Réglage de luminosité, contraste, couleur.
- 5 mélodies au choix + 1 personnalisante par l'utilisateur.
- Commandes : ouverture de la porte, ouverture du portail motorisé, et 8 radios (éclairage extérieur, volants roulants, ...), 6 scénarios personnalisables.
- Vidéosurveillance permettant d'afficher les images provenant de 2 plaques de rue et de 4 caméras.
- Voyants de fonction : coupure de sonnerie, porte ouverte, messages.
- Boucle magnétique intégrée . Compatible avec appareil auditif pour malentendants.
- 1 sortie pour sonnerie supplémentaire ou carillon sans
- 2 sorties sur contact sec pour commandes supplémentaires.
- 1 sortie 12 Vcc 250 mA pour alimentation d'un détecteur ou d'une caméra.
- 1 Entrée pour branchement d'une caméra de surveillance ou l'interface 4 caméras.
- 1 Entrée pour branchement d'une détecteur de présence.
- 1 Entrée bouton de sonnerie porte palière.
- Dimensions (HxLxP): 142 x 202 x 22 mm.

### 1 PLAQUE D'APPEL MIKRA:

- Module d'appel extérieur pour installation 2 fils vidéo.
- Module boucle magnétique type T (non encastrable).
- IP 44, IK 7. Pose en saillie. Montage encastrée avec le kit optionnel réf. 1723/50
- Avec groupe phonique d'une puissance supérieure à 100 dB, caméra couleur + leds blanches haute luminosité et touche d'appel lumineuse.
- Signalisation par leds et tonalités conforme à la loi accessibilité des personnes handicapées.
- Angle de vue horizontal : 113°, vertical : 92°.
- Lecteur de contrôle d'accès intégré. Jusqu'à 20 badges mémorisables.
- · Diffusion d'un message d'accueil des visiteurs.
- Raccordement du bouton poussoir de sortie.
- Commande d'ouverture de la serrure électrique de porte par tension de 12 V fournie, temporisable 1, 3, 6, 9 secondes.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING



- Commande d'ouverture du portail motorisé par contact sec libre de potentiel.
- Dimensions Platine (HxLxP): 180 x 100 x 28 mm.
- Dimensions Boucle (HxLxP): 120 x 100 x 28 mm.

#### 1 ALIMENTATION:

- Alimentation : 230 V/34,5 Vcc 50W. Protection électronique par PTC.
- Permet d'alimenter au maximum 2 plaques, 2 moniteurs, 1 caméra, 1 détecteur infra-rouge.
- · Boîtier modulaire rail DIN 6 modules.

#### 1 COUPLEUR DE BUS 2 FILS :

- Permet de connecter un bus 2 fils vers la plaque et un bus 2 fils vers le moniteur principal et les éventuels moniteurs secondaires.
- Boîtier modulaire rail DIN 2 modules.

#### **5 BADGES DE COULEUR**

- Présentés devant la plaque de rue MIKRA, ils commandent la serrure électrique de la porte.
- Oeillet métallique de renfort, étanche IP68, antichoc IK8. Résistant au lavage en machine.
- Fréquence 13,56 MHz.
- 5 coloris différents, un pour chaque membre de la famille : jaune, vert, kaki, rose, transparent.
- Dimensions (LxHxP): 50 x 35 x 7 mm.

#### **2 PUCES DISCRETES ADHESIVES**

- Elles fonctionnent comme des badges de couleur.
- Elles peuvent être coller sur tout support : carte, téléphone portable,...

#### 1 CARTE DE PROGRAMMATION

 Permet de valider et invalider les badges et les puces, par simple présentation devant la plaque de rue MIKRA sans démontage.

#### **Accessoires**

- Moniteur supplémentaire réf. 1723/73 ou 1723/97.
- Alimentation 24 Vca pour moniteur MODO supplémentaire réf. 1723/22.
- · Boîtier interface 2 plaques de rue réf. 1723/51,
- Caméra couleur de surveillance extérieure avec leds infrarouges pour vision nocturne réf. CAM2.
- · Clavier codé (non encastrable) réf. 1723/46.
- Interface 4 caméras de surveillance réf. 1723/69.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING



- Détecteur infrarouge de présence réf. 1033/012.
- Lot de 5 badges + 1 puce adhésive réf. 1723/102.
- Contact d'ouverture de porte réf. 10500.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

urmet