

Alimentations

AL12/5AS - Alimentation secours 12 Vcc - 5 A avec batterie

REF : AL12/5AS

Alimentation secourue 12V continu pour centrale, gâche et serrure et caméras.

Résumé

AL12/5AS - Alimentation secours 12 Vcc - 5 A avec batterie

Description

- Alimentation régulée / chargeur de batterie 12 Vcc - 5 A.
- Coffret en acier, capot en ABS. Emplacement pour la batterie.
- Voyant de signalisation.
- Protection par fusible du secondaire contre les surcharges et les court-circuits.
- Conforme à la norme EN 60950.
- Conforme à la norme EN 61558-2-6.
- Fixation murale.
- Dimensions (HxLxP) : 244 x 195 x 95 mm.
- Livrée avec batterie 12V 7Ah.

Domaine d'utilisation

- Alimentation des centrales de contrôle d'accès dans les installations résidentielles et tertiaires.
- Alimentations des claviers.
- Alimentation des caméras de vidéoportier et vidéosurveillance.
- Alimentation des dispositifs de verrouillage.

Patrimoine

Petit collectif - Moyen collectif - Grand collectif - Tertiaire

Caractéristiques

- Poids : 3,3kg



IF YOU LOVE YOUR BUILDING