

Alimentations

AL24/3AS - Alimentation secours 24 Vcc - 3 A avec batteries

REF : AL24/3AS

Alimentation secours pour centrale et plaque OPEN série DB.



Caractéristiques

- **Poids** : 3,3kg

Résumé

AL24/3AS - Alimentation secours 24 Vcc - 3 A avec batteries

Description

Permet le fonctionnement, en cas d'absence secteur, d'une plaque de rue série DB et de sa centrale.

Toutes les fonctions sont secourues sauf la vidéo.

Prévoir une alimentation par plaque DB.

Prévoir une alimentation 12V pour le système de verrouillage.

Tension d'utilisation 24 Vcc. Courant maxi : 3A.

Coffret ventilé en ABS gris clair.

Emplacement pour les 2 batteries.

Voyant de signalisation.

Fixation murale par vis et chevilles ou rail DIN.

IP20

Protection par fusible du secondaire contre les surcharges et les court-circuits.

Borniers de raccordement primaire et secondaire débrochables.

Conforme à la norme EN 60950-1.

Livrée avec 2 batteries 12V 7Ah et câbles de connexion.

Dimensions (H x L x P) : 360 x 180 x 85 mm.

Poids avec batteries : 5,7 kg.

Pièces Détachées

- Batterie 12V 7Ah réf. : 126

IF YOU LOVE YOUR BUILDING