Centrales



Caractéristiques

- **Poids :** 0,6kg

CV1S2 - Micro-centrale 1 porte VIGIK/Résidents

REF : CV1S2

Mise en service rapide : transfert des noms sur platine via badge(s) porteur(s)

Résumé

CV1S2 - Micro-centrale 1 porte VIGIK/Résidents

Description

Gestion 1 porte Résidents/VIGIK en Lecture/Ecriture
Via le site Internet sécurisé VisiosoftWeb
Parfaitement adapté pour l'intégrer à une platine d'interphonie Bibus ou HomeBook System (HBS) URMET.

CARACTERISTIQUES :
• Nombre de clés max.: 5000
• Nombres de services VIGIK : 200
• Compatible avec platines BIBUS URMET
• Programmation à distance sur VisiosoftWeb (www.visiosoftweb.com)
• Transfert des noms sur platine via badge(s) porteur(s) (utilisation de badges MEMOPROX ou MEMOPROX4K, badge doté d'une grande capacité mémoire)
• INT/IP (RS485) intégré permettant de la faire évoluer en version connecté (IP, GPRS ou SARAH*)
• Compatible avec tête de lecture 2 fils V2 (ex: T25VK2) **
• Distance entre centrale et tête de lecture: 100 mètres
• Borniers débrochables (borniers de boutons de sortie, lecteur de proximité, alimentation)
• Voyants de programmation et d'alimentation
• Mémoire de données amovible avec gaine thermo. Contient toutes les données de la centrale. Elle doit être connectée à la CV1S2 pour fonctionner. En cas de panne de la micro-centrale, la mémoire peut être utilisée sur une autre centrale CV1S2 qui fonctionnera alors comme la précédente.
• Alimentation centrale : 12/26 Vcc, 0.5A

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

• Pile compatible : CR1225

• Alimentations conseillées :
- Contrôle d'accès seul, Réf. : 8500/2
- Avec interphonie, Réf. : 12012400

* Avec la référence MIGIPCV, migration d'un site L/E hébergé sur VisiosoftWeb et équipé de CV1S2 (et/ou CVHFLE) en site connecté (4 modes de gestion disponibles : IP / GPRS / Sarah). L'ajout de matériel lié au passage à un site connecté est non inclus.

** Si connecté avec une platine avec écran BIBUS = utilisation d'une tête T25VK3 (non incluse).

AVERTISSEMENTS :
Non compatible avec les platines RTC, E2W et FDI.
Non compatible avec l'outil de gestion VISIOSOFT MONOPOSTE.

Code LIDIC : 19723

Existe aussi en version kit incluant une tête de lecture T25VK2 : réf.: KCV1S2

Fabriquée en France.

Caractéristiques Techniques

Dimensions de la centrale (L x H x P) 70 x 70 x 20 mm
Gamme de température : - 20 °C à +60° C
Normes CE : conforme.
Boîtier en ABS bleu.

Patrimoine

Moyen collectif - Grand collectif

Technologies

Open - Lecture ecriture

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr