

DNX2V/I

REF: DNX2V/I

Résumé

DNX2V/I

Plaque NEXITY 2VOICE vidéo à défilement 2Lignes

Description

DNX2V/I

Antivandale INOX 316L et Conforme loi accessibilité

Platine à haute résistance avec fermeture à vis antivandale sans fente ni trou.

Deux modes de gestion possibles :

A distance par Visiosoftweb (avec centrale type CVPLUS1P).

Sur place directement sur la platine ou avec l'application smartphone Android 2VOICE MANAGER.

Description:

Plaque d'appel à défilement des noms 2Voice avec option appel smartphone Tel2Voice.

Caméra couleur CCD grand angle 120° avec éclairage haute luminosité.

Afficheur haute luminosité 2 lignes OLED.

Capacité 1000 noms, 1000 logements.

Message d'accueil et d'utilisation affiché par détection de présence.

Synthèse vocale d'information.

Boutons de recherche et de validation étanches et rétro-éclairés.

Clavier étanche à larges touches rétro-éclairées avec marquage braille.

5000 codes d'accès ou badges résidents avec centrale CVPLUS1P

8 codes d'accès en mode autonome.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING



Caractéristiques

Indice de protection: IP54 / IK08.

Façade en inox 316L brossé, épaisseur 2,5 mm. Lecteur VIGIK+ : réf. T25PLUS non inclus

Dimensions Façade (H x L) : 430 x 150 mm.

Dimensions Encastrement (H x L x P): 410 x 135 x 60

mm.

Pose : Encastrée Réf. visière : V83/I

Réf. boîtier saillie: BV83/I

Accessoires

Carte 2 relais supplémentaires : réf. C83/2R. Boucle T optionnelle pour ERP : réf. BM83. Vis et embout compatible : réf. M5/25 + 9904/1.

Obturateur OBT/I.

Compatible badges: MEMOPROXNEXITY et

MEMOBIP4BNEXITY.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

