Centrales



Micro-centrale connectée

REF : IPCV1S2

Centrale VIGIK/Résidents 1 porte - Gestion en temps réel (IP/ADSL, GPRS, 3G ou SARAH)

Description

Centrale de contrôle d'accès 1 porte VIGIK/Résidents pour installation de système IP/ADSL, GPRS, 3G* ou Sarah (satellite).

CARACTERISTIQUES :
• Nombre de clés max.: 5000
• Nombre de services VIGIK : 200
• Compatible avec platines à défilement BIBUS (avec lecteur v3) et HBS (avec lecteur v2)
• Nombre de centrales max. en réseau : 4 par défaut, et jusqu'à 8 (via réf. EXT8IP) pour les réseaux IP, GPRS et 3G
ou 16 centrales (EXT16IP) pour les réseaux IP uniquement
• Gestion et programmation à distance sur le site Internet VisiosoftWeb (www.visiosoftweb.com)
• Gestion des événements : 20 000 événements (sur 30 jours maximum)
• Transfert des noms et accès sur platine sans ligne ADSL ou modem GPRS via badge(s) porteur(s) (en mode centrale non connectée)**
• Compatible avec tête de lecture 2 fils V2 en contrôle d'accès uniquement
• Distance entre centrale et tête de lecture: 100 mètres
• INT/IP (RS485) intégré
• Borniers débrochables (borniers de boutons de sortie, lecteur de proximité, alimentation)
• Voyants de programmation et d'alimentation
• Mémoire de données amovible avec gaine thermo.
• Alimentation centrale : 12/26 Vcc, 0.5A
• Compatible avec sites Bibus et HomeBook System (HBS).
• Pile compatible : CR1225

• Alimentations conseillées :
- Contrôle d'accès seul, Réf. : 8500/2

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

- Avec interphonie, Réf. : 12012400

* Mode de liaison dédié sites HomeBook System (HBS)
**Transfert des noms sur platine via badge(s) porteur MEMOPROX ou MEMOPROX4K (grande capacité mémoire).

Le nombre de modules (centrale /interface remontées alarmes/ écran de hall) par MOD/IP est limité à 4. Pour utiliser jusqu'à 8 modules sur le même bus de liaison RS485, vous devez utiliser un code d'extension via la réf. EXT8IP et pour aller jusqu'à 16 modules, avec la réf. EXT16IP.

Code LIDIC : 19725

Fabriquée en France.

Caractéristiques Techniques

Dimensions de la centrale (L x H x P) 70 x 70 x 20 mm
Gamme de température : - 20 °C à +60° C
Normes CE : conforme.
Boîtier en ABS bleu.

Patrimoine

Moyen collectif - Grand collectif

Technologies

Open - 2 Fils - IP

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr