Centrales



Centrale IPCV2

REF : IPCV2

Kit d'extension centrale VIGIK 2 portes VIGIK pour liaison ADSL, GPRS ou 3G

Résumé

Centrale IPCV2

Description

Kit centrale 2 portes VIGIK pour l'extension d'une installation de système IP comprenant déjà le KIT de base IPCV2R ou IPCV4R.

OU

Kit centrale 2 portes VIGIK pour une installation avec modem GPRS (réf. 18971013 ou 18971014)

OU

Kit centrale 2 portes VIGIK pour une installation avec modem 3G (réf. MODEM3G10AE / MODEM3G10A / MODEM3G2A)

Le kit est composé de :
- 1 interface INT/IP pour 1 centrale.
- 1 centrale 2 portes fonctionnant en IP (version spécifique FV50.xx).
- 1 notice de mise en service.

Caractéristiques :
• 5000 clés MEMOPROX et/ou télécommande MEMOBIP4B et MEMOBIP4B433.
• Capacité de 200 services VIGIK dont services programmés : opérateurs postaux / ERDF-GRDF / France Télécom / urgences / sécurité.
• Afficheur LCD et touches de programmation.
• Lecteur de cartes «Service VIGIK» en façade.
• Mémoire de sauvegarde insérée sur la centrale (permet de récupérer le contenu d'une centrale

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

endommagée pour le transférer dans une centrale de remplacement).
• Gestion de 30 000 événements (résidents/VIGIK/BP et portier numérique).
• Fonction anti-passback 3 modes.
• Accès libre sur horaires sur porte.
• Câblage 2 fils (100 mètres) vers le lecteur.
• Borniers débrochables.
• Fixation sur rail DIN 10 modules ou par vis.
Permet de gérer 2 lecteurs et/ou 2 plaques de rue OPEN série DB.
En cas de coupure de liaison entre la centrale et les plaques de rue la fonction Portier continue de fonctionner.
• Compatible avec sites Bibus et HomeBook System (HBS).

• Dimensions (L x H x P) :
- Dimensions centrale: 174 x 90 x 54 mm, Rail DIN 10 modules.
- Dimensions MOD/IP : 75 x 70 x 90 mm, Rail Din 4 modules.
- Dimensions INT/IP : 75 x 70 x 90 mm, Rail Din 4 modules.

• Alimentation centrale : 12/26Vcc
Alimentations conseillées
Contrôle d'accès uniquement : réf. 8500/2
Contrôle d'accès + interphonie : réf. 12012400

• Nombre de centrales max. en réseau par interface MOD/IP : 4 par défaut, et jusqu'à 8 (via réf. EXT8IP) pour les réseaux IP, GPRS et 3G
ou 16 centrales (EXT16IP) pour les réseaux IP uniquement

Patrimoine
Moyen collectif - Grand collectif

Technologies
Open - 2 Fils - IP

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr