Centrales de proximité



KIT IP CV4083 EXTENSION

REF : IPCV4083

Kit centrale VIGIK 4 portes pour liaison ADSL, GPRS ou 3G

Description

Kit centrale 4 portes VIGIK pour l'extension d'une installation de système IP (installation déjà existante :KIT de base IPCV2083R ou IPCV4083R).

OU

Kit centrale 4 portes VIGIK pour une installation avec modem 3G (réf. MODEM3G10A / MODEM3G2A)

Le kit est composé de :
•1 interface INT/IP pour 1 centrale
•1 centrale 4 portes fonctionnant en IP

Caractéristiques Techniques

• 5000 clés MEMOPROX et/ou télécommande MEMOBIP4B et MEMOBIP4B433
• Capacité de 200 services VIGIK dont services programmés : opérateurs postaux / ERDF-GRDF / France Télécom / urgences / sécurité
• Afficheur LCD et touches de programmation
• Lecteur de cartes «Service VIGIK» en façade
• Mémoire de sauvegarde insérée sur la centrale (permet de récupérer le contenu d'une centrale endommagée pour le transférer dans une centrale de remplacement)
• Gestion de 30 000 événements (résidents/VIGIK/BP et portier numérique)
• Fonction anti-passback 3 modes
• Accès libre sur horaires sur porte
• Fonctionnalité anti-copie activable à distance et possibilité d'être alerté par mail d'un badge copié
• Câblage 2 fils (100 mètres) vers le lecteur
Permet de gérer 4 lecteurs et/ou 4 plaques de rue OPEN série DB.

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

En cas de coupure de liaison entre la centrale et les plaques de rue la fonction Portier continue de fonctionner.

• Nombre de centrales max. en réseau par interface MOD/IP : 4 par défaut, et jusqu'à 8 (via réf. EXT8IP) pour les réseaux IP, GPRS et 3G
ou 16 centrales (EXT16IP) pour les réseaux IP uniquement

Compatibilité

•Compatible Platines 2Voice

•Non compatible avec outil de gestion VISIOSOFT MONOPOSTE
•Non compatible avec les platines RTC, E2W, FDI, BIBUS, et HBS
•Non compatible SARAH

Homologation

Norme CE: Conforme

Accessoires

• Borniers débrochables
• Fixation sur rail DIN 10 modules ou par vis

Précaution d'emploi

Alimentations conseillées
•Contrôle d'accès uniquement : réf. 8500/2
•Contrôle d'accès + interphonie : réf. 12012400

Dimensions

Centrale: 174 x 90 x 54 mm, Rail DIN 10 modules
INT/IP: 140 x 88 x 80 mm

Patrimoine

Moyen collectif - Grand collectif

Technologies

Open - 2 Fils - IP

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr