



Module de réception IP FIBRE & ADSL

REF : MOD/IP

Module d'interface IP

Résumé

Module de réception IP FIBRE & ADSL

Description

L'interface MOD/IP gère jusqu'à 6 périphériques par défauts (centrales et/ou interfaces de remontées d'alarme).

Grâce à une licence de déblocage dans VisiosoftWeb EXT16IP, le module peut alors gérer 16 périphériques.

Le bus reliant cette interface MOD/IP aux interfaces INT/IP est un câble blindé de 800 mètres maximum diamètre 9/10ème.

Avec les codes d'extension vous pouvez augmenter ce nombre mais dans tous les cas, le nombre maximum de portes gérées sur un site dans VisiosoftWeb est de 128 portes et cela quelques soit le nombre de modules pour un site.

La connexion modem routeur vers chaque MOD/IP est un câble réseau standard CAT5 blindé.

Ce câble ne doit jamais dépasser 100 mètres. Un câble RJ45 droit de 1m est fourni avec le Module IP à cet effet.

Caractéristiques techniques :

- Module Rail DIN 4 module.
- Alimentation : 12/24 Vcc ou Vac
- 1 Prise RJ45
- 1 Prise Bus RS485
- Température de fonctionnement : 0°C à 50°C

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

Dimensions du MOD/IP : 75 x 70 x 90 mm, Rail Din 4 modules.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 959 41 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

urmet