



Pack Tel2voice 1 porte Vigik+ pour platine avec lecteur plat

REF : PT2V/1PLPP

Pack à associer avec une platine à défilement D83 avec lecteur plat

Résumé

Tel2Voice est une option du système interphonie 2VOICE permettant l'appel sur le smartphone ou téléphone fixe et la mise à jour des données en temps réel. Le pack se connecte à une platine interphone à défilement de type D83 avec perçage lecteur plat. Il est nécessaire de prévoir un abonnement T2V (mensuel ou prépayé).

Description

Conforme Loi Élan : Logement équipé d'un moniteur ou évolutif facilement

Pack pour platine D83 avec transfert d'appel sur smartphone

Permet une évolution vers une installation hybride avec ajout de poste audio et/ou moniteur vidéo 2VOICE dans le logement

Communication et ouverture de porte à distance

Compatible avec platine à défilement D83 dans plus de 26 finitions

Gestion des noms et accès par badge grâce à la plateforme en ligne Visiosoftweb (accès gratuit avec kit/web)

Possibilité de mixité dans la colonne :

- Un téléphone fixe
- Un smartphone avec ou sans application Tel2Voice
- Un poste audio filaire 2 fils 2VOICE
- Un moniteur audio/vidéo 2 fils 2VOICE

Il est composé de :

- Une centrale vigik+ CVPLUS1P gérée par Visiosoftweb en temps réel

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

- Une alimentation 2VOICE 1083/20
- Une alimentation 12012400 pour la centrale et le modem
- Un modem 4G

A prévoir : Un abonnement mensuel ou prépayé Tel2Voice.

Extension contrôle d'accès : Il est possible de raccorder jusqu'à 6 centrales de contrôle d'accès sur le même modem.

Extension écran de hall : Il est possible de raccorder 1 écran de hall réf. 16131700 via un câble Ethernet cat 5e sur l'entrée RJ45 du modem.

Le système utilise le réseau radio téléphonique français donc son fonctionnement dépend de la bonne réception du modem qui devra être installé dans une zone de bonne réception (le plus haut dans l'immeuble, à l'extérieur de préférence). Il pourra y être ajouté une antenne extérieur ref. ANTGPRS3G4G.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING